

PRO PRŮMYSL MLÉKÁRENSKÝ, FARMACEUTICKÝ, KOSMETICKÝ A POTRAVINÁŘSTVÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE	E4-3A	E2-3A
DOPRAVNÍ MNOŽSTVÍ	0-220 l / min.	0-680 l / min.
SÁNÍ A VÝTLAK	1,25" - Tri-Clamp®	2" - Tri-Clamp®
PŘÍVOD VZDUCHU	0,5" NPT vnitřní	0,5" NPT vnitřní
VÝFUK VZDUCHU	3/4" NPT vnitřní	1" NPT vnitřní
Čerpadlo se dodává s tlumičem výfuku.		
SACÍ VÝŠKA	údaje v závorce platí pro teflonové membrány	
	suché čerpadlo 4,5 m (3,0 m)	6,1 m (3,0 m)
	zaplavené čerpadlo 7,6 m (6,1 m)	7,6 m (6,1 m)
VELIKOST PEVNÝCH ČÁSTIC	do 9,5 mm	do 15 mm
MAXIMÁLNÍ TLAK VZDUCHU	0,85 MPa	0,85 MPa
HMOTNOST	34 kg	51 kg

NEREZOVÉ PŘÍVODY - LEŠTĚNÉ NA 0,8 m
VHODNÉ PRO CIP

ŽÁDNÉ TĚSNĚNÍ SEDEL VENTILŮ,
ŽÁDNÉ O-KROUŽKY,
VÝMĚNNÉ KLECE KULOVÝCH VENTILŮ

OTOČNÉ PŘÍVODY - LEHKÉ VYPOUŠTĚNÍ
KAPALINY

DETEKTOR NETĚSNOSTI MEMBRÁNY
VERSA-SENSE - SOUČÁSTÍ ČERPADLA

SPOJE TRI-CLAMP® PRO LEHKOU SANITACI A RYCHLOU DEMONTÁŽ A MONTÁŽ

